

JOBI FlussigerKunststoff – Суперпрочная глянцевая краска

ПРИМЕНЕНИЕ

JOBI FlussigerKunststoff — «Жидкая пластмасса» это суперпрочная атмосферостойкая краска для окраски поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой снаружи и внутри помещений. Применяется для окраски полов и лестниц в жилых, производственных, складских, торговых и гаражных помещениях, а также бассейнов. Применяется для окраски поверхностей:

- бетонных
- оштукатуренных
- кирпичных
- каменных
- металлических
- деревянных
- ранее окрашенных алкидными красками и эмалями



СВОЙСТВА

Краска **JOBI FlussigerKunststoff** образует полуглянцевое атмосферостойкое, ударопрочное, устойчивое к истиранию, воздействию масел и нефтепродуктов покрытие. Обладает высокой укрывистостью и легко наносится.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой, очищенной от известковых отложений, ржавчины и масляных загрязнений (свежие бетонные поверхности можно окрашивать только через 4-6 недель). Старое отслаивающееся покрытие необходимо полностью удалить и окрашивать поверхность как при первом нанесении краски **JOBI FlussigerKunststoff**.

НАНЕСЕНИЕ

Краска **JOBI FlussigerKunststoff** готова к применению. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью с натуральным ворсом или валиком. Не проводить работы при температуре ниже +5°C. Для нанесения первого (грунтовочного) слоя рекомендуется разбавить краску на 30% качественным растворителем №646. При нанесении второго слоя краску не разбавлять. При ремонтном окрашивании прочное старое покрытие отшлифовать, очистить и сделать пробное нанесение. При совместимости старого и нового покрытий нанести краску не разбавляя.

ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре воздуха +20°C и относительной влажности не более 65% время высыхания поверхности от пыли – 1 час. Повторное нанесение допускается примерно через 6 часов. Перед началом эксплуатации, покрытие выдержать до полной полимеризации не менее 72 часов.

КОЛЕРОВКА

Цвет **JOBI FlussigerKunststoff** – белый, светло-серый, голубой, коричневый. Все цвета можно смешивать между собой.

РАСХОД

Примерно 6,5 кв. м./литр в один слой по гладкой, подготовленной поверхности. Точный расход зависит от свойств окрашиваемой поверхности и цвета краски.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Допускается разбавление краски **JOBI FlussigerKunststoff** высококачественным растворителем № 646 на 30% от массы краски перед первым (грунтовочным) нанесением. Инструменты сразу после окончания работ промыть растворителем № 646.

СОСТАВ

Хлоркаучук, пигменты, наполнитель, растворитель, целевые добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Эмаль хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от огня! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Краска выдерживает транспортировку при отрицательной температуре. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. При проведении работ, а также после их окончания, тщательно проветривать помещение. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей!