

## JOBI ThermoAquaemail – Акриловая эмаль для радиаторов

### ПРИМЕНЕНИЕ

**JOBI ThermoAquaemail** — это эмаль на водной основе для долговечной окраски приборов отопления и других металлических поверхностей внутри помещений. При необходимости возможна окраска и других элементов интерьера. Применяется для окраски поверхностей:

- металлических
- деревянных
- бетонных
- оштукатуренных
- ранее окрашенных алкидными красками и эмалями



### СВОЙСТВА

Эмаль **JOBI ThermoAquaemail** образует полуматовое, термостойкое до +150°C (не желтеющее до +120°C) покрытие. Эмаль отличает отсутствие запаха, очень короткое время высыхания, легкость нанесения на поверхность и отсутствие потеков. Устойчива к загрязнению.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемую поверхность предварительно очистить от пыли, ржавчины, загрязнений и обезжирить. Старое отслаивающееся покрытие необходимо полностью удалить.

### НАНЕСЕНИЕ

Эмаль **JOBI ThermoEmail** готова к применению. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом в 1-2 слоя. Не наносить на работающие отопительные приборы! Не проводить работы при температуре ниже +5°C.

### ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50% поверхность высыхает от пыли через 1 час. Второй слой эмали можно наносить через 4-6 часов.

### КОЛЕРОВКА

Эмаль колеруется в светлые и средние тона по системе **Dekart Color** — каталогам **SPIRIT, MONICOLOR, NCS, RAL**.

### РАСХОД

Примерно 12 кв. м./литр в один слой по гладкой, подготовленной поверхности. Точный расход зависит от свойств окрашиваемой поверхности.

### РАСТВОРИТЕЛЬ

Допускается разбавление водой не более 10% от массы эмали. Инструменты сразу после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

### СОСТАВ

Акрилатная дисперсия, пигменты, наполнитель, вода, целевые добавки.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Эмаль хранить в сухом, прохладном месте. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

### СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

### УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей!