

JOBI ThermoEmail – Алкидная эмаль для радиаторов

ПРИМЕНЕНИЕ

JOBI ThermoEmail — это эмаль для долговечной окраски приборов отопления и других металлических поверхностей внутри помещений. При необходимости возможна окраска и других элементов интерьера. Применяется для окраски поверхностей:

- металлических
- деревянных
- бетонных
- оштукатуренных
- ранее окрашенных алкидными красками и эмалями



СВОЙСТВА

Эмаль **JOBI ThermoEmail** образует полуматовое, термостойкое до +150°C (не желтеющее до +120°C) покрытие. Эмаль обладает высокой белизной, укрывистостью, не оставляет потеков. Устойчива к загрязнению.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемую поверхность предварительно очистить от пыли, ржавчины, загрязнений и обезжирить. Старое отслаивающееся покрытие необходимо полностью удалить. При необходимости металлические поверхности загрунтовать антикоррозионной грунтовкой.

НАНЕСЕНИЕ

Эмаль **JOBI ThermoEmail** готова к применению. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом в 1-2 слоя. Не наносить на работающие отопительные приборы! Не проводить работы при температуре ниже +5°C.

ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50% поверхность высыхает от пыли через 6-8 часов. Второй слой эмали можно наносить не ранее, чем через 24 часа.

КОЛЕРОВКА

Для получения желаемого оттенка (светлые, средние тона) рекомендуется ручная колеровка универсальными колеровочными пастами.

РАСХОД

Примерно 11 кв. м. /литр в один слой по гладкой, подготовленной поверхности. Точный расход зависит от свойств окрашиваемой поверхности.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Допускается разбавление эмали **JOBI ThermoEmail** высококачественным уайт-спиритом не более 10% от массы эмали. Инструменты сразу после окончания работ промыть растворителем.

СОСТАВ

Алкидная смола, органические и неорганические пигменты, наполнители, растворитель, целевые добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Эмаль хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от огня! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей!