






Валтти-Похьюсте грунтовочный состав

ТИП	<p>Бесцветный грунтовочный состав, содержащий масло, для обработки древесины снаружи. "Валтти Похьюсте" впитывается в древесину и замедляет проникновение влаги, что, в свою очередь, замедляет распространение плесени на обработанной поверхности.</p> <p>Предназначен для защиты и грунтовки древесины и деревянных конструкций перед финишной обработкой. Применяется для пиленой и строганной деревянной поверхности, а также бревенчатой, термообработанной и пропитанной под давлением древесины перед финишной обработкой.</p>	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<p>Бесцветный грунтовочный состав не защищает деревянную поверхность от воздействия солнечного света, поэтому покрывную окраску рекомендуется произвести как можно скорее.</p>	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	<p>Применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими или кроющими материалами (кроме масел для дерева и красок на основе красной охры).</p>	
<hr/>		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div>	
Цвета	Бесцветный.	
Расход	На пиленую поверхность – 4–5 м ² /л, на строганую – 8–10 м ² /л.	
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.	
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или погружением.	
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – приблизительно через 30 минут. Следующий слой можно наносить через сутки.	
Сухой остаток	15 %.	
Плотность	ок. 0,8 кг/л.	
Хранение	<p>Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Материал в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.</p>	
Код	005 0500	
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации	

Валтти-Похьюсте грунтовочный состав

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания состава температура должна быть не ниже +5 °С, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу" согласно инструкции по применению. Защитить неокрашиваемые поверхности и растения от брызг грунтовочного состава "Валтти Похьюсте".

Деревянную поверхность обработать составом "Валтти Похьюсте" на возможно ранней стадии строительства. Состав наносится обильным слоем кистью, распылением или погружением. Торцевые концы древесины обработать с особой тщательностью.

Обработка

Финишную обработку провести как можно быстрее. В случае, если обработка задерживается, грунтование следует повторить. При распылении защитить неокрашиваемые поверхности от брызг.

Очистка инструментов

Рабочий инструмент промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА

Содержит промышленный бензин (нафта) гидрированный тяжелый (алифатичный) и 2-октил-2Н-изотиазол-3-он. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ ПОПАДАНИИ ВОВНУТРЬ. КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВЫШЕННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. Избегать попадания химиката на кожу. Использовать соответствующие защитные перчатки. При попадании химиката вовнутрь нельзя вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. На материал имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)



Вредный

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКА/АВАК/ADR 3 III

-



Валтти-Похьюсте грунтовочный состав

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.