

## PAINTER'S TOUCH® ENAMEL SPRAYS

### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

PAINTER'S TOUCH® ENAMEL SPRAYS – шелковисто-гладкая акрил-алкидная эмаль универсального назначения. Обеспечит идеальное покрытие премиум-класса.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- широкий выбор востребованных цветов;
- обеспечивает на поверхности твердое, долговечное и суперстойчивое к износу покрытие;
- не выцветает, не растрескивается и не отслаивается со временем;
- новая, уникальная система кнопки-спрея позволяет комфортно окрашивать поверхность под любым углом, даже вверх дном, сводя к минимуму усталость пальца;
- легкая в нанесении;
- быстросохнущая;
- для внутренних и наружных работ.

**АДГЕЗИЯ:** отличная адгезия к новым или ранее окрашенным дереву, металлу, неглазурованной керамике, бетону, штукатурке, кирпичной кладке, асфальту, пластику, текстилю, коже, плетеным изделиям и др.

**Ограничения:** не наносить на поверхности, нагревающиеся выше 93°C и на гальванизированные металлические поверхности.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** прекрасное решение для украшения мебели садовой и для интерьера, ваз, кашпо, подсвечников, рамок для фотографий или картин, арт – объектов, элементов декора и др.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** плотное гладкое покрытие насыщенных цветов (матовое или глянцевое).

**СОСТАВ:** акрил-алкидный + орг. растворители.

**УПАКОВКА:** спрей 340 г.

**РАСХОД:** 1,5 м<sup>2</sup>.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности водой с мылом или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой №80-150.

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой или абразивной губкой с зернистостью №180-220 для улучшения адгезии последующего покрытия.

Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите поверхность.

**Примечание:** чтобы увеличить адгезию и укрывистость краски, используйте грунт PAINTER'S TOUCH® PRIMER для предварительной подготовки поверхности. Особенно рекомендуется для оголенных деревянных и металлических поверхностей.

#### НАНЕСЕНИЕ

Наносите краску снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях, при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 65%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения.

Держите баллон на расстоянии 25-35 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более легких слоя в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 20 минут;
- легкое использование – 1 час;
- повторное нанесение – в течение 1 часа или после 48 часов;
- полное высыхание – 24 часа.

**Очистка:** по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 3-5 секунд, затем протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, чтобы не испачкать себя или другие объекты). Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом. Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски кислотой или уайт-спиритом.

**Меры предосторожности:** не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

**ОГНЕОПАСНО!** Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

**Держите подальше от детей!**

**СРОК ГОДНОСТИ:** 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru).

## PAINTER'S TOUCH® PLUS METALLIC УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:**

- содержит частицы настоящего металла;
- обеспечивает на поверхности твердое, долговечное покрытие с эффектом сияющего металлика;
- не выцветает, не растрескивается и не отслаивается со временем;
- новая, уникальная система кнопки-спрея позволяет комфортно окрашивать поверхность под любым углом, даже вверх дном, сводя к минимуму усталость пальца;
- легкая в нанесении;
- быстросохнущая;
- для внутренних работ.

**АДГЕЗИЯ:** отличная адгезия к новым или ранее окрашенным дереву, металлу, неглазурованной керамике, бетону, штукатурке, кирпичной кладке, асфальту, пластику, текстилю, коже, плетеным изделиям и др.

**Ограничения:** не наносить на поверхности, нагревающиеся выше 93°C и на гальванизированные металлические поверхности.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** прекрасное решение для украшения мебели, ваз, кашпо, подсвечников, рамок для фотографий или картин, арт – объектов, элементов декора и др.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** плотное покрытие насыщенных цветов с эффектом сияющего металлика.

**СОСТАВ:** акрил-алкидный + орг. растворители.

**УПАКОВКА:** спрей 312 г.

**РАСХОД:** 1,5 м<sup>2</sup>.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности водой с мылом или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой №80-150.

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой или абразивной губкой с зернистостью №180-220 для улучшения адгезии последующего покрытия.

Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите поверхность.

**Примечание:** чтобы увеличить адгезию и укрывистость краски, используйте грунт PAINTER'S TOUCH® PRIMER для предварительной подготовки поверхности. Особенно рекомендуется для оголенных деревянных и металлических поверхностей.

## НАНЕСЕНИЕ

Наносите краску снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях, при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 65%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте пленкой все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения.

Держите баллон на расстоянии 25-35 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более легких слоя в течение нескольких минут, избегая потоков и капель.

**Примечание:** не рекомендуется нанесение верхних защитных прозрачных покрытий.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 15 минут;
- легкое использование – 30 минут;
- повторное нанесение – в течение 1 часа или после 24 часов;
- полное высыхание – 24 часа.

**Очистка:** по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 3-5 секунд, затем протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, чтобы нечаянно не испачкать себя или другие объекты).

Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Очищайте поверхность от влажных потоков и капель краски ксилом или уайт-спиритом.

**Меры предосторожности:** не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

**ОГНЕОПАСНО!** Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

**Держите подальше от детей!**

**СРОК ГОДНОСТИ:** 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru).