

## SPECIALTY POLYURETHANE SPRAY

### ПОКРЫТИЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

SPECIALTY POLYURETHANE SPRAY – уретано-алкидный лак, который обеспечит прозрачное защитное покрытие на деревянных и металлических поверхностях внутри помещений.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- придает деревянным и металлическим поверхностям повышенную износостойкость и влагостойкость;
- обеспечивает гладкое и ровное покрытие, позволяющее подчеркнуть натуральную красоту и текстуру древесины;
- защищает от царапин, истирания, сколов, влаги, действия спиртов и химикатов;
- хорошо совмещается со всеми типами морилок;
- в 2 раза дольше сохраняет блеск по сравнению с лаками других производителей;
- для внутренних работ.

**АДГЕЗИЯ:** прекрасная адгезия к деревянным, металлическим, гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным поверхностям, а также к неглазурованной керамике, стеклу, плетеным изделиям и др.

**Ограничения:** не рекомендуется для линолеума, винила, кафельной плитки, поверхностей из гальванизированного металла и поверхностей, нагреваемых свыше 93°C.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** идеальное решение для защиты мебели, дверей, ставен, столешниц, перил, декоративных и плетеных изделий, а также для дверных ручек, петель и т.п.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** гладкое прозрачное покрытие (глянцевое, полуглянцевое, полуматовое). Может придавать янтарный оттенок поверхностям, окрашенным в светлые тона.

**СОСТАВ:** уретано-алкидный + орг. растворители.

**УПАКОВКА:** спрей 319 г.

**РАСХОД:** 1-1,5 м<sup>2</sup>.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности с помощью промышленных моющих средств или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матрируйте) наждачной бумагой с зернистостью №220 для улучшения адгезии последующего покрытия. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите поверхность.

Поверхности должны быть полностью сухими перед нанесением защитного покрытия!

#### НАНЕСЕНИЕ

Наносите снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более отдельных легких слоев краски в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 25°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 2 часа;
- повторное нанесение – в течение 1 часа или после 24 часов;
- полное высыхание – 4 часа;

**Очистка:** по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 3-5 секунд, затем протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, чтобы нечаянно не испачкать себя или другие объекты). Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Очищайте поверхность от влажных потеков и капель лака ксилолом или уайт-спиритом.

**Меры предосторожности:** не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

**ОГНЕОПАСНО!** Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. **ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ.** Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

**Держите подальше от детей!**

**СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет.** Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru).