

ОЛИМП Герметик акриловый - Окрашиваемый акрилово-латексный герметик

ПРИМЕНЕНИЕ

ОЛИМП Герметик акриловый – однокомпонентный герметик применяется для заполнения швов, трещин, отверстий перед покраской при общестроительных и ремонтных работах. Наносится на поверхности:

- бетон
- штукатурка
- гипс
- кирпич
- кафель
- керамика
- древесина
- ПВХ
- окрашенные поверхности



СВОЙСТВА

ОЛИМП Герметик акриловый отличается быстрым высыханием и становится влагостойким через 5 часов после нанесения. Но не рекомендуется использовать в соединениях, постоянно находящихся в контакте с водой! После высыхания **ОЛИМП Герметик акриловый** пригоден к окраске органорастворимыми и дисперсионными красками. Термостойкость застывшего герметика от -30°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Устойчив к ультрафиолету.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность предварительно очистить от грязи и пыли, при необходимости обезжирить ацетоном.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением картридж выдержать при температуре около $+20^{\circ}\text{C}$ не менее 12 часов. Не наносить герметик при температуре ниже $+5^{\circ}\text{C}$.

ОЛИМП Герметик акриловый наносить с помощью пистолета-аппликатора:

1. Срезать верхушку резьбовой части, плотно прикрутить наконечник.
2. Верхушку наконечника срезать под углом 45° на ширину заполняемого шва.
3. Картридж вставить в пистолет-аппликатор.
4. Равномерно заполнить шов и разровнять влажным шпателем.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Поверхность герметика застывает примерно через 30 мин, и ее можно окрашивать примерно через 1 час после нанесения.

СОСТАВ

Полиакрилат, вода, модифицирующие добавки.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Незастывший герметик можно удалить водой.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и перевозить в защищенном от влаги месте. Допускается транспортировка при отрицательной температуре окружающей среды до -15°C . Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Пожаровзрывобезопасен.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае попадания незатвердевшего герметика на кожу или в глаза, немедленно промыть большим количеством воды с мылом и при необходимости обратиться к врачу. Полностью затвердевший герметик экологически безвреден и безопасен для здоровья человека. Беречь от детей!