

# ОЛИМП Герметик нейтральный - нейтральный силиконовый герметик

## ПРИМЕНЕНИЕ

**ОЛИМП Герметик нейтральный** – однокомпонентный силиконовый герметик применяется при общестроительных и ремонтных работах, включая кухни, ванные комнаты, вентиляционные системы, морозильные камеры, работы по остеклению. Наносится на поверхности:

- стекло
- кафель
- фарфор
- керамика
- глазурь
- сталь, алюминий
- медь, цинк, латунь
- бетон
- штукатурка
- кирпич
- камень
- мрамор, гранит, кварцит
- окрашенные поверхности
- лакированные поверхности
- полиэстер
- ламинат
- полиакрил
- поликарбонат



## СВОЙСТВА

**ОЛИМП Герметик нейтральный** не имеет запаха, водостойчив. Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов. Рекомендуется для работ со стеклом и металлом, при взаимодействии с металлической поверхностью не образует окислов. Не вступает в реакцию с щелочными поверхностями из бетона, цемента или штукатурки. Герметик водонепроницаем, эластичен. Устойчив к атмосферному воздействию, бытовым моющим средствам и растворителям. Термостойкость застывшего герметика от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+100^{\circ}\text{C}$ .

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность предварительно очистить от грязи и пыли, при необходимости обезжирить ацетоном.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением картридж выдержать при температуре около  $+20^{\circ}\text{C}$  не менее 12 часов. Не наносить при температуре ниже  $+5^{\circ}\text{C}$ .

**ОЛИМП Герметик нейтральный** наносить с помощью пистолета-аппликатора:

1. Срезать верхушку резьбовой части, плотно прикрутить наконечник.
2. Верхушку наконечника срезать под углом  $45^{\circ}$  на ширину заполняемого шва.
3. Картридж вставить в пистолет-аппликатор.
4. Равномерно заполнить шов и разровнять влажным шпателем.

## ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

При температуре  $20^{\circ}\text{C}$  и 65% относительной влажности воздуха поверхность сухая на отлип примерно через 5-10 минут.

## СОСТАВ

Кремнийорганические полимеры, модифицирующие добавки.

## РАСТВОРИТЕЛЬ

Незастывший герметик можно удалить уайт-спиритом.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и перевозить в защищенном от влаги месте. Допускается транспортировка при отрицательных температурах. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Пожаровзрывобезопасен.

## СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (18 месяцев).

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Использовать в хорошо проветриваемых местах. В случае попадания незатвердевшего герметика на кожу или в глаза, немедленно промыть большим количеством воды с мылом и при необходимости обратиться к врачу. Полностью затвердевший герметик экологически безвреден и безопасен для здоровья человека. Беречь от детей!