

# ОЛИМП Краска для деревянных фасадов – Атмосферостойкая краска на основе льняного масла

## ПРИМЕНЕНИЕ

**ОЛИМП Краска для деревянных фасадов** — Краска специально разработана для окрашивания новых и ранее обработанных деревянных поверхностей снаружи помещений:

- фасадов
- оконных рам
- дверей
- перил
- ранее окрашенных алкидными красками и эмалями



## СВОЙСТВА

Полуматовая **Краска для деревянных фасадов ОЛИМП** обладает высокой атмосферостойкостью и укрывистостью. Льняное масло, глубоко проникая в структуру древесины, надёжно защищает от атмосферных воздействий и влаги. **Краска для деревянных фасадов ОЛИМП** содержит защитные добавки, предотвращающие образование гнили, грибков, плесени и поражение насекомыми-вредителями. Не применять краску для окраски полов и поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, чистым, сухим, очищенным от воска и смол. Старое отслаивающееся покрытие необходимо полностью удалить.

## НАНЕСЕНИЕ

**Краска для деревянных фасадов ОЛИМП** готова к применению. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя. Не проводить работы при температуре ниже +5°C.

## ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50% поверхность высыхает от пыли через 5-6 часов. Следующий слой краски можно наносить не ранее, чем через 24 часа.

## КОЛЕРОВКА

Краска колеруется в светлые, средние тона (База «А») и в насыщенные тона (База «С») по системе **Dekart Color** — каталогам **SPIRIT, MONI COLOR, NCS, RAL**. Внимание! База «С» применяется только после колеровки.

## РАСХОД

Пиленая древесина: 1 литр на 6-8 кв.м.

Строганая древесина: 1 литр на 9-12 кв.м.

Точный расход зависит от свойств окрашиваемой поверхности и цвета краски.

## РАСТВОРИТЕЛЬ

Допускается разбавление **Краски для деревянных фасадов ОЛИМП** высококачественным уайт-спиритом. Инструменты сразу после окончания работ промыть уайт-спиритом и теплой водой с мылом.

## СОСТАВ

Льняное масло, алкидная смола, пигменты, наполнитель, уайт-спирит, целевые добавки.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Краску хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от огня! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Краска выдерживает транспортировку при отрицательной температуре. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

## СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

## УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Запрещается курить и  пользоваться открытым огнем. При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей!