

HUSKY Siberian Лак для саун - защитный лак для стен и потолков

НАЗНАЧЕНИЕ

HUSKY Siberian Лак для саун – это полуматовый акриловый лак для защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях в условиях высоких температур. Рекомендуется для обработки стен и потолков в банях и саунах. Не предназначен для лакирования напольных покрытий и полов.

СВОЙСТВА

HUSKY Siberian Лак для саун создает водоотталкивающее покрытие и защищает древесину от влажности, загрязнений, грибка, плесени. Лак можно колеровать в различные оттенки. **HUSKY Siberian Лак для саун** быстро сохнет, практически не пахнет. Наносится легко и равномерно без потеков и следов от инструмента. Создает покрытие с шелковистым блеском, сохраняя видимой текстуру древесины. Лакированные поверхности можно мыть с применением мягких моющих средств. При соблюдении правил нанесения **HUSKY Siberian Лак для сауны** обеспечивает защиту древесины до 7 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Старые покрытия удалить.

НАНЕСЕНИЕ

HUSKY Siberian Лак для саун в таре имеет белый оттенок, после высыхания лак становится полностью прозрачным. Перед применением тщательно перемешать. Наносить в 2-3 тонких слоя кистью или валиком, тщательно втирая лак по направлению древесных волокон. Рекомендуется окрашивать всю поверхность от угла до угла, не дожидаясь высыхания. Следующий слой наносить через 8 часов. Температура при проведении работ и последующие 48 часов не должна опускаться ниже +10°C.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20°C и влажности воздуха 65% время высыхания от пыли 1 час, полное высыхание – 24 часа. Поверхность готова к эксплуатации через трое суток.

РАСХОД

1 литр на 7-10 кв.м. Точный расход зависит от впитывающих свойств и качества обработки древесины.

КОЛЕРОВКА

Лак колеруется по системе **Dekart-Color** (каталогам **TROX** и **COLTEC WOOD**). Цвет покрытия зависит от оттенка древесины. Для точного определения окончательного оттенка рекомендуется выполнить пробное нанесение на небольшом участке обрабатываемой древесины.

СОСТАВ

100% акриловая дисперсия, биозащитные и специальные добавки, вода.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Продукт не требует разбавления. Инструменты сразу после окончания работ промыть водой.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от замерзания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать рядом с работающими нагревательными приборами. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения – до даты, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не сливать в канализацию и водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ, а также после их окончания проветривать помещение. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза незамедлительно промыть глаза водой. При необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей!

