

ОЛИМП Эмаль для бетонных полов – Износостойкая алкидно-уретановая эмаль

ПРИМЕНЕНИЕ

ОЛИМП Эмаль для бетонных полов — эмаль для долговечной окраски полов, а при необходимости и стен, внутри помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой: гаражей, автомастерских, складских комплексов, торговых залов и т.д. Применяется для окраски поверхностей:

- бетонных
- металлических
- деревянных
- ранее окрашенных алкидными красками и эмалями



СВОЙСТВА

Эмаль **Для бетонных полов ОЛИМП** обладает высокой укрывистостью, стойкостью к механическим воздействиям и загрязнению. Эмаль отличается очень высокой стойкостью к истиранию. Хорошо выдерживает различные масла, бытовой спирт, уайт-спирит, бытовые моющие средства. Не рекомендуется для полов, подвергающихся жесткому механическому воздействию металлическими предметами.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемую поверхность предварительно очистить от пыли, ржавчины, загрязнений и обезжирить. Старое отслаивающееся покрытие необходимо полностью удалить. При необходимости металлические поверхности загрунтовать антикоррозионной грунтовкой.

НАНЕСЕНИЕ

Эмаль **Для бетонных полов ОЛИМП** готова к применению. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя. Не проводить работы при температуре ниже +5°C. Не рекомендуется наносить на свежий, а также влажный бетон.

ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50% поверхность высыхает 24 часа. Следующий слой эмали можно наносить не ранее, чем через 24 часа.

КОЛЕРОВКА

Готовые цвета – серый, светло-серый. Эмаль колеруется в светлые и средние тона (База «А») по системе **Dekart Color** — каталогам **SPIRIT, MONI COLOR, NCS, RAL**.

РАСХОД

Примерно 10 кв. м./литр в один слой по гладкой, подготовленной поверхности. Точный расход зависит от свойств окрашиваемой поверхности и цвета эмали.

РАСТВОРИТЕЛЬ

При нанесении первого слоя допускается разбавление на 20-30% эмали **Для бетонных полов ОЛИМП** высококачественным уайт-спиритом. Инструменты сразу после окончания работ промыть уайт-спиритом и теплой водой с мылом.

СОСТАВ

Алкидно-уретановый лак, пигменты, наполнитель, уайт-спирит, целевые добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Эмаль хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от огня! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Эмаль выдерживает транспортировку при отрицательной температуре. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. При проведении работ, а также после их

окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей!