

## **HUSKY Siberian Аквалак - защитный лак для стен и потолков**

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

**HUSKY Siberian Аквалак** – это полуматовый акриловый лак для финишной отделки деревянных стен и потолков внутри помещений. Используется для защиты ранее неокрашенных деревянных панелей, вагонки, досок, бревен и т.д. Может использоваться для кирпичных и каменных поверхностей. Не предназначен для лакирования напольных покрытий и поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой.



### **СВОЙСТВА**

**HUSKY Siberian Аквалак** защищает древесину от влажности, загрязнений, грибка, плесени. Лак можно колеровать в различные оттенки. **HUSKY Siberian Аквалак** быстро сохнет, практически не пахнет. Наносится легко и равномерно без потеков и следов от инструмента. Создает покрытие с шелковистым блеском, сохраняя видимой текстуру древесины. Лакированные поверхности можно мыть с применением мягких моющих средств. При соблюдении правил нанесения **HUSKY Siberian Аквалак** обеспечивает защиту древесины внутри помещений до 10 лет.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Старые покрытия удалить.

### **НАНЕСЕНИЕ**

**HUSKY Siberian Аквалак** в таре имеет белый оттенок, после высыхания лак становится полностью прозрачным. Перед применением тщательно перемешать. Наносить в 2-3 тонких слоя кистью или валиком по направлению древесных волокон. Рекомендуется окрашивать всю поверхность от угла до угла, не дожидаясь высыхания. Следующий слой наносить через 8 часов. Температура при проведении работ и последующие 48 часов не должна опускаться ниже +10°C.

### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

При температуре +20°C и влажности воздуха 65% время высыхания от пыли 1 час, полное высыхание – 24 часа.

### **РАСХОД**

1 литр на 7-10 кв.м. Точный расход зависит от впитывающих свойств и качества обработки древесины.

### **КОЛЕРОВКА**

Лак колеруется по системе **Dekart-Color** (каталогам **TROX** и **COLTEC WOOD**). Цвет покрытия зависит от оттенка древесины. Для точного определения окончательного оттенка рекомендуется выполнить пробное нанесение на небольшом участке обрабатываемой древесины.

### **СОСТАВ**

100% акриловая дисперсия, биозащитные и специальные добавки, вода.

### **РАСТВОРИТЕЛЬ**

Продукт не требует разбавления. Инструменты сразу после окончания работ промыть водой.

### **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от замерзания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать рядом с работающими нагревательными приборами. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

### **СРОК ГОДНОСТИ**

Срок годности при соблюдении условий хранения – до даты, указанной на упаковке.

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Не сливать в канализацию и водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При проведении работ, а также после их окончания проветривать помещение. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть глаза водой. При необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей!