

ЭКСПЕРТ Моющаяся – супербелая матовая латексная краска для стен и потолков в кухнях и ванных комнатах

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска **Эксперт Моющаяся** — это супербелая матовая латексная краска для внутренних работ. Рекомендуется для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью, особенно кухнях и ванных комнатах. Применяется для окраски поверхностей:



- бетонных
- кирпичных
- оштукатуренных
- зашпатлеванных
- оклеенных обоями
- обшитых гипсокартонными листами
- ранее окрашенных вододисперсионными красками

СВОЙСТВА

Краска **ЭКСПЕРТ Моющаяся** обладает исключительной белизной, прекрасной укрывистостью. Окрашенная поверхность устойчива к влажной уборке с применением бытовых моющих средств. Краска не подвержена мелению и отслаиванию. **ЭКСПЕРТ Моющаяся** легко наносится, быстро высыхает, имеет хорошую адгезию с окрашиваемой поверхностью. Практически не имеет запаха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Мелкие неровности и трещины выровнять **финишной шпатлевкой ЭКСПЕРТ**, поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива. Для уменьшения расхода краски и увеличения адгезии перед окраской поверхность рекомендуется обработать **грунтовкой глубокого проникновения ЭКСПЕРТ**.

НАНЕСЕНИЕ

Краска **ЭКСПЕРТ Моющаяся** готова к применению. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или краскораспылителем. Не проводить работы при температуре ниже +5°C.

ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает «на отлип» через 1 час. Второй слой краски рекомендуется наносить не ранее, чем через 6 часов. Полное высыхание – через 24 часа.

КОЛЕРОВКА

Для получения желаемого оттенка (светлые, средние тона) рекомендуется ручная колеровка **универсальной колеровочной пастой ЭКСПЕРТ** или пигментными пастами для водных красок, такими как **JOBI Vollton-und Abtonfarbe** или **OLIMP колорант**.

РАСХОД

Примерно 5-7 кв. м. /литр в один слой. Расход краски зависит от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения, поэтому точный расход краски определяется опытным путем.

СОСТАВ

Латексная дисперсия, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Краску хранить и транспортировать в прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от 0°C до +40°C. При наличии дополнительной этикетки «Морозостойкая», допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -20°C. Размораживать только при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании краски в глаза немедленно промыть большим количеством воды. При попадании в пищеварительный тракт – обратиться к врачу. Беречь от детей!