

## HUSKY® Super Paint Ceiling — 100% акриловая идеально белая краска для потолков

### ПРИМЕНЕНИЕ

**HUSKY Super Paint Ceiling** — это интерьерная краска премиум-класса для потолков и стен в помещениях с нормальной влажностью. Идеально подходит для гостиных, детских комнат, спален, кабинетов, коридоров. Применяется для окраски поверхностей:

- бетонных
- оштукатуренных
- зашпатлеванных
- оклеенных обоями
- обшитых древесиной
- обшитых ДВП, ДСП, ПВХ
- обшитых гипсокартонными листами
- ранее окрашенных вододисперсионными красками



### СВОЙСТВА

**HUSKY Super Paint Ceiling** — это максимальная стойкость и идеальная чистота цвета. Краска сделана на основе микронизированного белого мрамора. Обладает высокой степенью укрывистости и высокой равномерностью нанесения на поверхность. Не разбрызгивается, не оставляет потеков и следов от инструмента при нанесении. Образует идеально белую поверхность, равномерно отражающую максимальное количество доступного света. Окрашенные поверхности выдерживают сухую и влажную уборку без применения абразивных средств. Потолки сохраняют равномерную матовость и чистоту цвета не менее 12 лет. **HUSKY Super Paint Ceiling** — это легкость и быстрота в работе!

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Непрочные старые покрытия тщательно удалить. Поверхности обработать качественной акриловой грунтовкой. Например, акриловым грунтом глубокого проникновения **JOBI TiefGrund** или акриловым стабилизирующим грунтом **JOBI PutzGrund**. На контрастных или сильно впитывающих поверхностях рекомендуется предварительное окрашивание краской **HUSKY Super Paint Ceiling**, разбавленной водой до 5%.

### НАНЕСЕНИЕ

Перед применением краску **HUSKY Super Paint Ceiling** тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя. При окраске краскопультом допускается разбавление водой до 5% от объема краски. Не проводить работы при температуре ниже +5°C.

### ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает от пыли через 1 час. Второй слой краски можно наносить не ранее, чем через 12 часов.

### КОЛЕРОВКА

Краска колеруется в светлые и средние тона (База «А») по системе **Dekart Color** — каталогам **SPIRIT, MONI COLOR, NCS, RAL** или вручную красителями для красок на водной основе, такими как **JOBI Vollton-und Abtonfarbe** или **OLIMP колорант**.

### РАСХОД

Примерно 8 кв.м./литр в один слой по гладкой не впитывающей поверхности. Расход может изменяться в зависимости от свойств поверхности.

### СОСТАВ

100% акриловая дисперсия, диоксид титана TiO<sub>2</sub>, микронизированный мрамор, вода, целевые добавки.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Беречь от замерзания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов.

### СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

### УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей!