

# ЭКСПЕРТ ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

24 января 2012 г.

## ЭКСПЕРТ Эмаль универсальная глянцевая – быстросохнущая акриловая эмаль

### ПРИМЕНЕНИЕ

**ЭКСПЕРТ Эмаль универсальная глянцевая** — это быстросохнущая экологичная супербелая универсальная эмаль на акриловой основе для долговечной окраски различных поверхностей. Идеально подходит для окон, дверей, плинтусов, стен внутри и снаружи помещений. Применяется для окраски:

- металла
- древесины
- фанеры
- бетона
- кирпича
- штукатурки
- других минеральных поверхностей
- поверхностей, ранее окрашенных алкидными или акриловыми красками и эмалями

### СВОЙСТВА

**ЭКСПЕРТ эмаль универсальная глянцевая** практически без запаха, не требует предварительного грунтования, защищает от коррозии, устойчива к загрязнению. Эмаль отличается отсутствием растворителей и короткое время высыхания. **ЭКСПЕРТ эмаль универсальная** – высокоукрывистая, прочная, не желтеет, обладает очень хорошей адгезией. Эмаль не применять для окраски полов и поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от ржавчины и загрязнений. Непрочные старые лакокрасочные покрытия удалить, прочные глянцевые покрытия матировать с помощью шлифовальной бумаги. Цветные металлы предварительно загрунтовать. Древесину рекомендуется обработать биозащитной грунтовкой.

### НАНЕСЕНИЕ

Эмаль тщательно перемешать. Наносить в один-два слоя кистью, валиком или краскопультом. Не проводить работы при температуре ниже +5°C.

### ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре 20°C и относительной влажности 65% время высыхания каждого слоя – 1 час. Полная полимеризация 21 день, после чего допускаются полные нагрузки, включая мытье.

### КОЛЕРОВКА

Эмаль колеруется в светлые, средние тона (База «А») и в насыщенные тона (База «С») по системе **Dekart Color** — каталогам **SPIRIT, MONI COLOR, NCS, RAL** или вручную красителями для красок на водной основе (База «А»). Внимание! База «С» применяется только после компьютерной колеровки.

### РАСХОД

100-180 г/кв.м – расход эмали при однослойном покрытии в зависимости от метода нанесения.

### РАСТВОРИТЕЛЬ

Сразу после завершения работ инструмент промыть теплой водой.

### СОСТАВ

Акрилатная дисперсия, пигменты, микронизированный мрамор, специальные добавки, вода.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Эмаль хранить в герметично закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +40°C. При наличии маркировки «Морозостойкая» допускается до 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания при температуре до –20°C. Размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

### СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.



## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При проведении работ, а также после их окончания проветривать помещение. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза незамедлительно промыть глаза водой. При необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей!