

ЭКСПЕРТ ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ПОЛА. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

25 июля 2019 г.

ЭКСПЕРТ Эмаль акриловая – Атмосферостойкая быстросохнущая акриловая эмаль ПРИМЕНЕНИЕ

ЭКСПЕРТ Эмаль акриловая для пола — это эмаль на водной основе для быстрой и экологичной окраски деревянных полов, плинтусов, дверей и т.д. внутри помещений. Может применяться для окраски бетонных полов внутри бытовых помещений. Применяется для окраски поверхностей:

- деревянных
- бетонных

СВОЙСТВА

ЭКСПЕРТ Эмаль акриловая для пола прочная, водостойкая и устойчива к загрязнению. Эмаль отличается отсутствием запаха, очень короткое время высыхания и легкость нанесения на поверхность.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от загрязнений. Непрочные старые покрытия необходимо удалить. Допускается окраска поверхностей, ранее окрашенных эмалями типа ПФ, в этом случае перед окраской рекомендуется матировать поверхность с помощью шлифовальной бумаги. Бетонные полы перед окраской загрунтовать [грунтовкой глубокого проникновения «Эксперт»](#).

НАНЕСЕНИЕ

ЭКСПЕРТ Эмаль акриловая для пола готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом в 2-3 слоя. Количество слоев зависит от выбранного цвета и свойств окрашиваемой поверхности. Не проводить работы при температуре ниже +5°C.

ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре +20°C и относительной влажности 65% время высыхания каждого слоя – 1 час. Полная полимеризация 14 дней, после чего допускаются полные нагрузки, включая мытье.

КОЛЕРОВКА

Цвет – серый, желто-коричневый, коричневый.

РАСХОД

100-180 г/кв.м – расход эмали при однослойном покрытии в зависимости от цвета, способа нанесения и свойств поверхности.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Инструменты сразу после окончания работ промыть теплой водой.

СОСТАВ

Акрилатная дисперсия, микронизированный мрамор, воск, специальные добавки, вода.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +40°C. При наличии маркировки «Морозостойкая» допускается до 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания при температуре до – 20°C. Размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности – до даты, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ, а также после их окончания проветривать помещение. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза незамедлительно промыть глаза водой. При необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей!

