

Воск-лазурь по дереву HUSKY Siberian

Тип продукта	Антисептик деревозащитный
Условия применения	Для наружных и внутренних работ
Область применения	Фасады, стены, потолки, двери, оконные рамы, перила, ограды
Инструменты	Кисть
Расход	Пиленая древесина: 1 л на 6-8 кв.м. Строганая древесина: 1 л на 9-12 кв.м
Цвет	11 цветов
Компьютерный подбор цвета	TROX
Степень блеска	Полуматовая
Стойкость	Можно многократно мыть
Основа	Акриловая
Разбавитель	Вода
Срок годности	30 месяцев
Условия хранения	Беречь от замерзания
Упаковка	Металлическая банка, пластиковое ведро
Фасовка	0.9л, 2.5л, 9л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от смол и других загрязнений. Старые покрытия удалить.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить кистью не менее, чем в 2 слоя, тщательно втирая состав по направлению древесных волокон. Рекомендуется окрашивать всю поверхность от угла до угла, не дожидаясь высыхания. Следующий слой наносить через 12 часов. Снаружи рекомендуется использовать цветной состав. Не окрашивать в дождь. Температура при проведении работ и последующие 48 часов не должна опускаться ниже +5°C. При температуре +20°C и влажности воздуха 65% время высыхания: от пыли 1-2 часа, полное высыхание – 24 часа. Сразу после работы инструменты очистить водой.