

ЭКСПЕРТ Эмаль по ржавчине – Алкидная эмаль для металла

ПРИМЕНЕНИЕ

ЭКСПЕРТ Эмаль по ржавчине - алкидная грунт эмаль по ржавчине для окраски металлических поверхностей снаружи и внутри помещений.

Применяется для окраски различных поверхностей:

- металлических
- деревянных
- минеральных
- ранее окрашенных алкидными красками и эмалями



СВОЙСТВА

Эмаль по ржавчине ЭКСПЕРТ можно наносить прямо на прокорродировавшую поверхность после удаления рыхлой ржавчины. Компоненты, входящие в состав эмали, преобразуют ржавчину в прочный защитный слой, препятствуют дальнейшей коррозии и образуют на поверхности металла прочное атмосферостойкое декоративное покрытие. **Эмаль по ржавчине ЭКСПЕРТ** можно применять для окраски деревянных и минеральных поверхностей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины, окалины и обезжирить растворителем. Старое отслаивающееся покрытие необходимо полностью удалить до нанесения **Эмали по ржавчине ЭКСПЕРТ**. Перед окрашиванием алюминиевых, оцинкованных или гальванизированных поверхностей предварительно используйте грунтовку для цветных металлов.

НАНЕСЕНИЕ

Эмаль по ржавчине ЭКСПЕРТ готова к применению. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Эмаль наносить в два слоя кистью, валиком или методом распыления.

ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает от пыли через 10-12 часов. Повторное нанесение краски допускается через 24 часа.

КОЛЕРОВКА

Цвета **Эмали по ржавчине ЭКСПЕРТ** – белый, серый, темно-серый, черный, зеленый, светло-зеленый, коричневый, красно-коричневый, синий.

РАСХОД

Примерно 100-180 г/кв. м. в один слой в зависимости от метода нанесения.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Эмаль готова к применению. При необходимости, разбавить **Уайт-спиритом ЭКСПЕРТ** до рабочей вязкости. После завершения работ инструмент промыть **Уайт-спиритом ЭКСПЕРТ** или **Сольвентом ЭКСПЕРТ**.

СОСТАВ

Алкидно-уретановый лак, пигменты, специальные добавки, уайт-спирит, сиккатив.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Краску хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от огня! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Краска выдерживает транспортировку при отрицательной температуре. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза

немедленно промыть водой. Беречь от детей!