

ВИНХА**VINHA**
Код 300-серия

Тип	Полуматовая, водоразбавляемая защита для наружных деревянных поверхностей, сохраняющая структуру древесины видной. В качестве связующего использован акрилат с добавлением алкида. Образует водоотталкивающую, защищающую древесину поверхность.
Область применения	Предназначена для окраски новых или обработанных ранее кроющей защитой Винха или лессирующими материалами наружных деревянных поверхностей. Подходит также для грунтованных промышленным способом деревянных поверхностей. Применяется для обработки наружных стен, оконных переплетов, фанерных досок и т.п. поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	Пилёные поверхности 4-6 м ² /л. Строганные поверхности 8-10 м ² /л.
Сухой остаток	30-37 % по объёму.
Плотность	1,1-1,2 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением. При нанесении безвоздушным распылением под высоким давлением применять сопло 0,018" - 0,023", разбавить на 0-10 % по объёму.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	На отлип – 1 час. Следующий слой можно нанести через 2 часа. При более низкой температуре и в сырую погоду время высыхания более длительное.
Блеск	Полуматовый.
Базис	VVA и VC.
Цвет	Согласно каталогу цветов "Винха".
Атмосферостойкость	Хорошая также в промышленной среде.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

ВИНХА кроющая защита для наружных деревянных поверхностей**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при окраске** Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80%.
- Предварительная подготовка** Очистить необработанную древесину от возможной грязи, плесени и посторонних включений. Грунтовать поверхность в возможно ранней стадии строительства антисептирующим грунтовочным составом "Валтти-Похьюсте" или "Валтти Аквабейс". С обработанной ранее антисептиком поверхности удалить стальной щеткой слабодержащуюся древесину. Покрытые плесенью или синевой поверхности промыть гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" согласно инструкции по применению. Обработанные до чистой древесины поверхности защитить антисептирующей грунтовкой "Валтти-Похьюсте" или "Валтти Аквабейс". Шляпки гвоздей и т.п. ржавеющие металлические детали защитить алкидной противокоррозионной грунтовкой "Ростекс". Сучки отделить лаком для сучков "Оксалакка".
- Окраска** Антисептик тщательно перемешать перед применением. Обычно не разбавляется, но при необходимости развести водой. Наносить кистью или распылителем на новые поверхности в 2 слоя, а при ремонтной окраске в 1 или 2 слоя, в зависимости от цвета подложки и состояния окрашиваемой поверхности. При обработке пропитанной под давлением древесины светлыми оттенками нанести в 2-3 слоя.
- Во избежание разницы в оттенке, для окраски единой площади смешивать достаточное количество антисептика в одном сосуде. Торцевые концы досок обработать особенно тщательно.
- Ремонтная окраска** Окрашенные укрывистым антисептиком "Винха" поверхности можно перекрашивать антисептиком "Винха". Достаточно нанесения одного слоя, если используется краска одного цвета.
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
- Уход** В нормальных условиях свежее окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой.
- Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.
- ОХРАНА ТРУДА** Содержит 2-октил-2Н-изотиазол-3-он и оксид цинка.
- КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВЫШЕННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. ВРЕДЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Избегать попадания химиката на кожу. Использовать соответствующие защитные перчатки. Избегать вдыхания тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. Не сливать в канализацию. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте.
- На материал имеется паспорт техники безопасности.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.